

东

2025

- 一、：东2025
- 二、：SDHHHQ-JNHL-20250530
- 三、：东
- 、：

1	东 2025		主， ，为 六

五、：

、中；

、为，、

；

、；

、，“中”、

东”、“中”一个中

、事、严为。

、不。

、。

、六

- 1、东于2025 6 6 9 30 （）
东22；
- 2、：
- (1)：jnhlgs@163.com
- (2)：2025 6 6 9 30
- ：，不予。

七、

1、：2025 6 6 9 30

2、：东 22。

、

中 与 ()、东
与 ()、东
() 上。

九、

: 东
:
:
: 15998730158
:
: SOHO 15
:
: 18863777871

: 东

: 2025 5 30

(一)

2025 6

				主					
1	一		$\phi 20 \times 2.4\text{m}$ (、 、)		500				
2	一 300 二 300		$\phi 17.8 \times 8000$		600				为： (、)
3	100 一 200		$0.15 \times 0.15 \times 1.2\text{m}$		300				
4			$0.6 \times 0.12 \times 0.08\text{m}$		200				
5		丝	11#		5				
6	一 300 600 二 300		M20*90		1200			4.8 (、 、)	
7	一		M12*75		300				为：
8	二		$\phi 28$	个	100				
9	二		$\phi 32$	个	100			(、 、)	
10	一	$\phi 28$	$\phi 28$	个	100				

11	一		Φ 28	个	200				
12	一		Φ 32	个	200				
13	一		32 一	个	100				
14	一		28 一	个	100				
15	二		Φ 28*1.2m		10			中 、一 M16 丝、 一 M14 丝	为：
16	二 20 一 20		Φ 28*2.2m		100			丝 M14	
17	二 20 一 10		Φ 28*1.6m		100			丝 M14	
18	一		B19*1m		200				为： 中 、
19	二		B22*1.2m		100			中 M16 丝、一 M14 丝	
20	一		B22*2.2m		50				为：
21	二		4000mm*50mm*50mm		50				160 ， GS 为： 4000mm*110mm*110mm
22			4000mm*250mm*20mm		50				
23	二		4000*60*20mm		600				140 ， GS 为： 4000mm*250mm*20mm

1 东

24	二	Φ 89 PN6. 5Mpa	100	42 ,GS 为:DN60 6. 4mpa
25	一	DN90 PN6. 4Mpa	50	42 ,GS 为:DN60 6. 4mpa
26	200 一 50	Φ 110 (、 、)	250	井上下
27	一	PTS7-04110 东 JSLT7 个	10	
28	一	PTS7-04110 东 JSLT7	2	
29	一	PTS7-04110 东 JSLT7 个	10	
30	一	PTS7-04110 东 JSLT7	4	
	一	PTS7-04110 东 BL2Δ-0†		

38				kg	75				
39				kg	75				
40			WSM03-100S		2				
41			100		50				
42			100	个	50				
43					1				
44			1.5mm/ 750ml AG5644	个	1				
45			2		20				

(二)

JSDB-6 双速多用绞车技术要求

一、总则

1、本技术要求适用于山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司双速多用绞车采购项目。

2、如果供方没有以书面形式对本技术要求条款提出异议，则意味着供方提供的产品应能完全满足本技术要求所列条款。如有异议，应在采购方约定时间之前予以澄清。

3、本技术要求双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4、本技术要求所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术要求未尽事宜，由双方协商确定。

二、技术要求

1、双速多用绞车设计和制造应符合下列标准或高于下列标准：

- 1.1、MT/T952-2005 《双速多用绞车》
- 1.2、GB3836《爆炸性环境》第1部分至第20部分
- 1.3、该设备必须符合最新版《煤矿安全规程》
- 1.4、GB 505331-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》

2、双速多用绞车主要技术参数

型号		JSDB-6
慢速	牵引力 (kN)	60
	平均绳速 (m/s)	0.4
快速	牵引力 (kN)	23
	平均绳速 (m/s)	0.8
钢丝绳	钢丝绳直径 (mm)	Φ18.5
	钢丝绳容绳量 (m)	200
电动机	电动机型号	YBK3-200L1-6
	电动机功率	

3、取信器按中要时，取信器材料制和绳件空结构，设计方便更换，缓冲效果好。

4、电力液压抱式制动器技术要求：电力液压抱式

高速级齿轮材质选用 20CrMnTi、齿轮采用渗碳热处理工艺。噪声值小于 85dB(A)，减速机有两种速度，其快、慢速的转换是通过调速手把滑动滑移齿轮使其与内齿圈啮合，实现快慢速切换。换速手柄应有自锁功能，防止设备运转时脱档。

6、卷筒装置技术要求：卷筒为铸造一体成型，材质选用 45 号铸钢，保证整体强度，不易变形；卷筒大齿轮材质采用 45#，保证齿轮强度满足要求。卷筒轴材质采用 40CR。

7、手动刹车装置技术要求：手动刹车为安全制动闸，手动刹车应有闭锁功能。

8、绞车轴承全部采用 SKF 轴承或同等品牌品质的轴承。

9、绞车运行速度需根据现场实际使用情况进行调整，如运行期间无法满足提运条件，需对设备免费进行二次调整。

四、技术服务

1、随机资料必须提供全面、详细的技术资料。包括：产品的图纸、合格证、说明书、煤安标志证、防爆合格证、出厂试验报告、材质报告。

2、对其交付的产品提供售后服务，售后服务期为产品质保期。

五、包装运输及卸货、交货时间

1、投标方所提供的设备及部件应按照国家有关标准包装的技术条件可

靠包装。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理，以满足长途运输、吊装和装卸的需要。并应保证设备各组成元件在运输过程中不遭到损坏、变形、丢失和受潮。

2、运输

投标方负责免费运输到矿或招标方指定其它地点卸货。

3、交货时间为合同签订后 45 天内。